



OIL DECONTAMINATION

Środek emulgujący do olejów i benzyny. Wchłania wycieki paliwa płynnego w wodzie i eliminuje ryzyko wybuchu pożaru łatwopalnych wycieków.

Środek do dekontaminacji oleju zmniejsza napięcie powierzchniowe wody i jest również rozpuszczalny w olejach, benzynie i rozpuszczalnikach organicznych, co oznacza, że w kontakcie z wodnym roztworem Oil Decontamination łatwo jest rozbijane przez mechaniczne działanie na mikroskopijne krople zakapsułkowane w wodzie (powstaje emulsja olej-w-wodzie). Emulsja ta eliminuje ryzyko pożaru i wybuchu czystych paliw / rozpuszczalników.

Oil Decontamination skutecznie uwalnia również produkty olejowe ze wszystkich rodzajów powierzchni (asfalt, żwir, beton, ziemia, drewno itp.) i jest idealny do awaryjnego czyszczenia po wyciekach.

STOSOWANIE

Oil Decontamination jest zwykle stosowany jako 3-5% roztwór w wodzie.

Aby oczyścić wyciek oleju o pojemności 100 l należy rozpuścić 15-25 l środka w 500 l wody, rozpylić roztwór na wyciek za pomocą skoncentrowanego sprayu lub aplikatora piany, aby uzyskać skuteczniejszy kontakt i mieszanie. Uzyskaną emulsję odsysa się, a miejsce zanieczyszczenia spłukuje się wodą. Emulsję olejową traktuje się jako zwykłe oleiste odpady. Biodegradowalny.

DOZOWANIE

Użyć około 15-25 litrów środka Oli Decontamination na 100 l wycieku.