



BPS 7103

Zagęszczony środek do zmywania elewacji budynków
Nr katalogowy 7103

BPS
Building Protection System

Preparat ten znajduje zastosowanie przy czyszczeniu silnie zabrudzonych powierzchni fasad budynków.

- Preparat ten przeznaczony jest do zastosowania na zewnątrz budynku.
- W celu uzyskania przedłużonego czasu oddziaływania, preparat ten jest zagęszczony.

Preparat ten rozpuszcza tłuste oraz zawierające oleje zanieczyszczenia.

- Produkt ten jest biologicznie degradowalny.

Obszar zastosowania.

Preparat **BPS 7103** jest skutecznym alkalicznym środkiem czyszczącym do fasad budynków. Preparat ten rozpuszcza sadzę, zanieczyszczenia na bazie olejów oraz brud wynikający z ruchu pojazdów.

Preparat **BPS 7103** można stosować na większości powierzchni.

Preparat **BPS 7103** jest zagęszczony w celu uzyskania przedłużonego czasu oddziaływania.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Powierzchnię należy zwilżyć zimną wodą. Preparat **BPS 7103** należy rozprowadzać pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem do farb. W zależności od pogody oraz stopnia zabrudzenia, preparatowi należy pozwolić działać przez okres od 30 minut do 2 godzin. Należy dopilnować w czasie, gdy preparat będzie działał, aby powierzchnia była wilgotna. Następnie powierzchnię tę należy spłukać pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie należy dopasować do odporności fasady (około 50 – 200 bar / 20 litrów / min.). Najlepiej jest stosować gorącą wodę (maksymalnie o temperaturze 50°C).

Dozowanie:

Preparat należy stosować w postaci koncentratu.

Dane techniczne:

- Produkt dostarcza się w 10-cio oraz 25-cio litrowych puszkach lub 200 litrowych beczkach.
- Masa właściwa: 1,07 kg/litr
- Jest to lepka ciecz o słabym zapachu.
- Produkt zawiera wodorotlenek potasowy, metakrzemian sodowy, alkohol etoksylogowany, glikozyd alkilowy.
- Odczyn pH środka w stanie skoncentrowanym powinien wynosić ~13

Osobiste wyposażenie ochronne:

W przypadku długotrwałego kontaktu z produktem, należy stosować rękawice ochronne oraz okulary ochronne.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym naczyniu, chroniąc przed mrozem.

Okres trwałości:

Ok. 2 lata w nieotwartym opakowaniu.

Oznakowanie:



PRODUKT TEN PODRAŻNIA OCZY ORAZ SKÓRĘ.

W znaczeniu przepisów transportu drogowego oraz kolejowego produkt ten nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących postępowania z produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB nie może udzielić żadnej gwarancji względem osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.

Dokument został uaktualniony w dniu: 2006-11-07

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE 754 50 UPPSALA | Szwecja | Faks: +46 18-69 66 27
email: info@trion.se