



BPS 7320

Środek do mycia powierzchni aluminiowych
Nr katalogowy: 7320

BPS
Building Protection System

- Preparat zawiera unikalną kombinację substancji powierzchniowo czynnych oraz kwasów.
- Preparat ten służy do czyszczenia sadzy oraz zanieczyszczeń spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych z powierzchni aluminiowych.

Materiał

Preparat **BPS 7320** stosowany jest do zmywania sadzy oraz zanieczyszczeń spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych z powierzchni aluminiowych.

Preparatu **BPS 7320** nie wolno stosować na powierzchni nakładane w sposób elektrolityczny.

Instrukcja użytkowania:

Powierzchnię należy zwilżyć wodą. Preparat **BPS 7320** należy nakładać przy pomocy niskociśnieniowego rozpylacza. Należy pozwolić aby środek ten oddziaływał przez okres od 5 do 15 minut. Następnie powierzchnię tę należy wyszorować szczotką lub zastosować wysokociśnieniowy natrysk gorącej lub zimnej wody. W razie potrzeby procedurę należy powtórzyć. W celu uniknięcia pozostawiania resztek kwasu, powierzchnię tę należy spłukać obfitą ilością wody.

Dozowanie:

Preparat należy stosować w postaci skoncentrowanej.

Zużycie:

Zwykłe zużycie wynosi ok. 0,2 litra / metr kwadr.

Dane techniczne:

- Preparat stanowi jasnobrązową ciecz o niskiej lepkości.
- Preparat ten dostarcza się w 10-cio oraz 25-cio litrowych hobokach plastikowych.
- Masa właściwa wynosi: 1,05 kg/litr.
- Preparat posiada ostry zapach.
- Odczyn pH wynosi ok. 2.
- Produkt zawiera kwas fosforowy, kwas sulfonowy oraz substancje powierzchniowo czynne.

Osobiste wyposażenie ochronne:

W przypadku mycia wysokociśnieniowego należy stosować osłony na twarz, rękawice ochronne oraz stosowane ubrania robocze.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym naczyniu, chroniąc przed mrozem.

Okres trwałości:

Ok. 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Oznakowanie:



PRODUKT MA DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE DLA OCZU I SKÓRY

W świetle przepisów transportowych produkt nie jest materiałem niebezpiecznym.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących postępowania z produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB nie może udzielić żadnej gwarancji względem osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.

Dokument został uaktualniony w dniu: 2004-03-19

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE 754 50 UPPSALA | Szwecja | Faks: +46 18-69 66 27
email: info@trion.se