



BPS 7425

Ekologiczny środek do zmywania zanieczyszczeń oleistych
Nr katalogowy 7425

BPS
Building Protection System

- Preparat BPS 7425 stosuje się do zmywania z elewacji zanieczyszczeń oleistych oraz rozlewów olejów.
- Preparat ten przeznaczony jest do zastosowania na zewnątrz budynku.
- Środek ten z łatwością podlega degradacji biologicznej i jest przyjazny dla użytkowników.

Materiał

Preparat BPS 7425 został specjalnie skomponowany w celu umożliwienia usunięcia zanieczyszczeń oleistych oraz rozlewów olejów z różnego rodzaju powierzchni elewacyjnych.

Preparat BPS 7425 można stosować na wszelkiego rodzaju powierzchniach wykonanych z kamienia oraz materiałów mineralnych. Nie występuje potrzeba zasłaniania ochronnego okien.

Preparat BPS 7425 z łatwością ulega rozkładowi i jest przyjazny dla użytkowników.

Instrukcja użytkowania:

Powierzchnię należy zwilżyć wodą. Preparat należy BPS 7425 rozprowadzać przy pomocy niskociśnieniowego rozpylacza. Należy pozwolić działać preparatowi przez okres od 5 do 30 minut, w zależności od pogody oraz stopnia zabrudzenia. Należy dopilnować, aby powierzchnia była wilgotna w czasie, gdy preparat będzie działał. Następnie powierzchnię tę należy spłukać pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie należy dopasować do odporności fasady (około 50 -300 bar / 20 litrów / min.). Najlepiej jest stosować gorącą wodę (maksymalnie o temperaturze 50°C). W razie potrzeby procedurę należy powtórzyć.

Dozowanie:

Preparat BPS 7425 należy stosować w stanie stężonym lub środek rozcieńczyć wodą, w proporcji 50 / 50.

Zużycie:

Zwykłe zużycie wynosi ok. 0,2 -0,3 litrów/m kwadr.

Dane techniczne:

- Preparat jest cieczą o niskiej lepkości.
- Preparat ten dostarcza się w 10-cio oraz 25-cio litrowych hobokach plastikowych.
- Środek ten z łatwością podlega degradacji biologicznej.
- Preparat ten posiada słaby zapach.
- Masa właściwa wynosi: 0,99 kg/litr.
- Odczyn pH wynosi ok. 9.
- Produkt zawiera alkohol etoksylogowany, kwasy tłuszczowe oleju kokosowego, odczynniki maskujące.

Osobiste wyposażenie ochronne:

W przypadku mycia wysokociśnieniowego należy stosować osłony na twarz, rękawice ochronne oraz stosowane ubrania robocze.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym naczyniu, chroniąc przed mrozem.

Okres trwałości:

Ok. 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Oznakowanie:



PRODUKT MA DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE.

Istnieje ryzyko odniesienia poważnych uszkodzeń narządu wzroku.

W znaczeniu przepisów transportu drogowego oraz kolejowego produkt ten NIE jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących postępowania z produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB nie może udzielić żadnej gwarancji względem osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.

Dokument został uaktualniony w dniu: 2005-02-03

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE 754 50 UPPSALA | Szwecja | Faks: +46 18-69 66 27
email: info@trion.se