

Środek ten jest stosowany w celu usuwania przebarwień. Produkt można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. Produkt ten należy stosować o ile preparat AGS 60 nie doprowadził do usunięcia pozostających resztek pigmentu. Środek ten jest biologicznie degradowalny.

MATERIAŁ

Preparat AGS 10 jest wykorzystywany do usuwania pozostających przebarwień pigmentowych po usunięciu graffiti. Przed wszystkim środek ten jest stosowany na ścianach betonowych oraz tynkowanych. Środek AGS 10 należy wypróbować na materiale, z którego należy usunąć przebarwienie, w celu sprawdzenia czy nie wpłynie to w sposób negatywny.

Należy zachować wzmożoną ostrożność w przypadku jeżeli preparat AGS 10 ma być stosowany na materiałach takich jak: marmur polerowany, marmur czarny oraz trawertyn.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Należy zastosować natrysk środka w aerozolu lub rozprzecznić preparat AGS 10 przy pomocy pędzla na „przebarwieniach” i pozwolić aby środek ten oddziaływał przez 2 – 5 minut. Następnie należy miejsce to splukać natryskiem wysokociśnieniowym wody gorącej, o temperaturze 90 °C, pod ciśnieniem 150 bar, lub parametry te należy dostosować do właściwości powierzchni. Kąt rozpylania dyszy powinien wynosić 15° - 25°, przy natężeniu strumienia przepływu wynoszącego 20 litrów/min. Procedurę należy powtarzać, aż do usunięcia przebarwień.

DOZOWANIE

Preparat należy stosować w postaci koncentratu.

WYDAJNOŚĆ

0,2 -0,5 l/m²

DANE TECHNICZNE

- Preparat ten stanowi ciecz o niskiej lepkości.
- Produkt dostarcza się w pięciolitrowych puszkach.
- Masa właściwa: 1,10 kg/litr
- Środek ten wydziela słaby zapach.
- Odczyn pH ok. 1,0.

- Produkt zawiera kwas ortofosforowy oraz substancje powierzchniowo czynne.

OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE

Podczas splukiwania wysokociśnieniowego, należy stosować rękawice ochronne, osłonę na twarz lub okulary ochronne.

W przypadku kontaktu produktu z oczami, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

OKRES TRWAŁOŚCI

Ok. 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

OZNAKOWANIE



PPREPARAT TEN PODRAŻNIA OCZY ORAZ SKÓRĘ.

W znaczeniu przepisów transportu drogowego oraz kolejowego produkt ten nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

UWAGA OD PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących postępowania z produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB nie może udzielić żadnej gwarancji względem osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.