

autorzywany partner:

Trion Tensid


AGS - specjalistyczne środki do usuwania graffiti | ochrona przed graffiti

TCS - przemysłowe środki czyszczące

BPS - specjalistyczne środki do czyszczenia elewacji i hydrofobizacji

Alron - dezodoracja | specjalne środki czyszczące | zamgławiacze ULV i termiczne

ELSEA - odkurzacze przemysłowe i specjalistyczne | urządzenia do czyszczenia parą



AGS 221 PŁYN

ART. NR: 3624 | ZMYWACZ GRAFFITI

AGS 221 PŁYN to środek do usuwania graffiti i farb. Do stosowania na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. Może być również stosowany na porowatych podłożach. AGS 221 PŁYN stosowany jest głównie na: znakach drogowych, gładkich powierzchniach lakierowanych oraz innych delikatnych powierzchniach. AGS 221 PŁYN łatwo ulega biodegradacji.

AGS 221 PŁYN nadaje się szczególnie do usuwania graffiti na delikatnych powierzchniach jak znaki drogowe. Zalecamy mały test przed zastosowaniem zmywacza.

AGS 221 PŁYN nadaje się również do usuwania farby w sprayu i flamastrów z delikatnych powierzchni lakierowanych.

AGS 221 PŁYN nie może być stosowany na pleksi. Zamiast tego użyć AGS 560.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Znaki drogowe:

Jeśli graffiti jest świeże (nie więcej niż 3-5 dni), nanieść zmywacz AGS 221 PŁYN bezpośrednio na powierzchnię i zetrzeć graffiti. Spłukać czystą wodą lub łagodnym alkalicznym środkiem czyszczącym.

Jeśli graffiti jest stare, przed nałożeniem zmywacza AGS 221 PŁYN należy najpierw nanieść łagodny alkaliczny środek czyszczący i wytrzeć do sucha, a następnie użyć zmywacza. Zetrzeć graffiti i spłukać czystą wodą lub łagodnym alkalicznym środkiem czyszczącym.

Lakierowane powierzchnie:

Nasączyć zmywaczem AGS 221 PŁYN czyste nylonowe ściwiwo lub szmatkę. Zetrzeć graffiti. Obracać szmatkę tak aby zawsze używać jej czystą część. Unikać rozmazywania rozpuszczonego graffiti. Pozostałości zetrzeć zmywaczem AGS 221 PŁYN. Na koniec spłukać czyszczony obszar czystą wodą lub łagodnym alkalicznym środkiem czyszczącym.

Dozowanie

Stosować jako koncentrat

Zużycie

0,3 - 1,0 litra / m².

Dane techniczne

- Żółtawa ciecz. Kolor może się różnić.
- Opakowanie: kanistry z tworzywa sztucznego o pojemności 5 lub 25 litrów.
- Gęstość: 1,05 kg / litr.
- Lekki zapach rozpuszczalnika.
- Zawiera 2-butoksyetanol, bursztynian dimetylu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym zamkniętym pojemniku.

Środki ostrożności

Rękawiczki. Okulary ochronne w przypadku rozprysków

Oznaczenie:

Ostrzeżenie



Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.

Nie klasyfikowany jako towar niebezpieczny w ADR ani IMDG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz MSDS.

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-08

Powyższa instrukcja ma charakter jedynie informacyjny i nie wynika z niej jakkolwiek odpowiedzialność producenta i dystrybutora.

Przed użyciem zalecamy wykonanie próby w celu sprawdzenia działania produktu na podłoże.