

Preparat jest stosowany do usuwania rozproszonego graffiti na bazie tectylu (antykorozyjne farby bitumiczne) z powierzchni płaskich i porowatych. Produkt można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. Środek ten jest łatwo degradowany biologicznie.

PRZEZNACZENIE

Do usuwania graffiti przy pomocy preparatu AGS 25 w połączeniu z preparatem AGS 27 z porowatych oraz płaskich powierzchni kamiennych jak również blachy.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Powierzchnie gładkie:

Ewentualne graffiti rozproszone należy usunąć poprzez przecieranie pomalowanej powierzchni przy pomocy ściereczki nasączonej środkiem AGS 25.

Powierzchnie porowate:

Preparat AGS 25 nanieść niskociśnieniowym rozpylaczem, a następnie przy pomocy pędzla nałożyć warstwę środka AGS 27. Pozostawić na około 30 minut do 5 godzin. Czas działania jest uzależniony od pogody oraz od temperatury. Następnie powierzchnię tę należy spłukać gorącą wodą o temperaturze 70÷90°C pod ciśnieniem 150 bar. Kąt rozpylania dyszy powinien wynosić 15°±25°, przy natężeniu strumienia przepływu wynoszącego ok. 20 l/min.

UWAGA! Pracując podczas niskich temperatur otoczenia, lub w przypadku grubej warstwy graffiti, środki do usuwania graffiti będą potrzebowały dłuższego czasu działania.

DOZOWANIE

Preparat należy stosować w postaci koncentratu.

ZUŻYCIE

0,5 -1,0 l/m²

DANE TECHNICZNE

- Produkt stanowi przezroczysty bezzapachowy roztwór
- Masa właściwa: 1,0 kg/l
- Odczyn pH ok. 9
- Zawiera alkohol etoksylogowany oraz octan nitylu

ŚRODKI OCHRONY BHP

Należy zakładać ubrania robocze oraz rękawice ochronne.

PRZECHOWYWANIE

Środek przechowuje się w zamkniętym, oryginalnym pojemniku. CHRONIĆ PRZED MROZEM

TRWAŁOŚĆ

Okolo 24 miesiące w zamkniętym opakowaniu.

Ma działanie drażniące. Istnieje ryzyko odniesienia poważnych uszkodzeń narządu wzroku.



W znaczeniu przepisów transportu drogowego oraz kolejowego produkt ten NIE jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat oceny szkodliwości produktu, wpływu dla zdrowia i środowiska, dane toksykologiczne, warunki transportu i przechowywania znajdują się w karcie danych bezpieczeństwa dostępnej u dystrybutora.

WSKAZÓWKA

Powstające ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB Svederusgatan 1-3,
754 50 UPPSALA
SWEDEN www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadzą do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.



OZNAKOWANIE