

autorzywany partner:

Trion Tensid


AGS - specjalistyczne środki do usuwania graffiti | ochrona przed graffiti

TCS - przemysłowe środki czyszczące

BPS - specjalistyczne środki do czyszczenia elewacji i hydrofobizacji

Alron - dezodoracja | specjalne środki czyszczące | zamgławiacze ULV i termiczne

ELSEA - odkurzacze przemysłowe i specjalistyczne | urządzenia do czyszczenia parą



# AGS 3+ ŻEL

ART. NR: 3650 | ZMYWACZ GRAFFITI

AGS 3+ ŻEL to silny zmywacz do graffiti i farb. Do stosowania na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. AGS 3+ ŻEL może być stosowany na powierzchniach porowatych w każdych warunkach atmosferycznych. Łatwo biodegradowalny.

**AGS 3+ ŻEL** to zagęszczony wysoce skuteczny zmywacz do usuwania graffiti do stosowania zarówno na porowatych, jak i twardych powierzchniach.

**AGS 3+ ŻEL** rozpuszcza graffiti malowane w sprayu, trwałe markery, a nawet spraye antykorozyjne na bazie ropy naftowej.

**AGS 3+ ŻEL** może być stosowany na następujących powierzchniach:

#### Powierzchnie porowate

Beton, cegła, granit, marmur, wapień, piaskowiec, łupek, powierzchnie pomalowane farbą nieorganiczną.

#### Powierzchnie twarde

Metal, impregnowane drewno, klinkier, cegła szkliona, szkło.

#### INSTRUKCJA UŻYCIA

Usuwanie graffiti

Nałożyć AGS 3+ ŻEL pędzlem lub natryskiem hydrodynamicznym. Dokładnie rozprowadzić na powierzchni. Pozostawić do rozpuszczenia graffiti na okres od 20 minut do 4 godzin. Przy niskich temperaturach czas użycia się wydłuża. Słukać gorącą wodą i pod wysokim ciśnieniem (90°C, 150 barów / 2175 PSI). Stosować dyszę 15 - 25 stopni, przepływ wody powinien wynosić 15 do 20 litrów / minutę. Jeśli pozostaną cienie pigmentowe, użyć AGS 60 lub AGS 65.

**Uwaga!** W przypadku powierzchni metalowych nie stosować wysokiego ciśnienia, tylko przetrzeć gąbką lub szmatką i słukać ciepłą wodą.

#### Dozowanie

Użyć koncentratu.

#### Zużycie:

0,5 - 1,0 ltr/m<sup>2</sup>.

#### Dane techniczne

- Lepki niebieskawy płyn.
- Opakowanie: kanistry plastikowe 5 lub 25 litrów.
- Gęstość: 0,98 kg / l.
- Łagodny zapach.
- Zawiera bursztynian dimetylu, gamma-butyrolakton, 2-butoksyetanol, alkohol benzylowy.

#### Przechowywanie

Przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

#### Okres przydatności do użycia

Okolo 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

#### Środki ostrożności

Stosować odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. Używać maski do oddychania w słabo wentylowanych miejscach.

#### Oznakowanie: Ostrzeżenie



**Szkodliwy w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa szkodliwie w przypadku wdychania**

Nie klasyfikowany jako towar niebezpieczny w ADR lub IMDG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz MSDS.

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-23

Powyższa instrukcja ma charakter jedynie informacyjny i nie wynika z niej jakkolwiek odpowiedzialność producenta i dystrybutora.

Przed użyciem zalecamy wykonanie próby w celu sprawdzenia działania produktu na podłoże.