



AGS 7

Środek do usuwania resztek graffiti,
„cienia” po graffiti.

Nr katalogowy 3631.



- AGS 7 jest zagęszczonym środkiem przeznaczonym do usuwania „cieni” po graffiti. Posiada właściwości wybielające kolorowe „cienie” pozostałe po permanentnych markerach oraz farbach do barwienia skór. Stosowany na powierzchniach zewnętrznych, porowatych.
- AGS 7 efektywnie usuwa „cienie” po większości rodzajów permanentnych markerów i farb do skóry.
- AGS 7 może być stosowany na większości porowatych powierzchni odpornych na efekt wybielania, takich jak beton, cegła, marmur, wapień itp.

**Zawsze zalecane jest przeprowadzenie testu na małym fragmencie powierzchni,
w szczególności na powierzchniach ciemnych.**

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Nałożyć na powierzchnię cienką warstwę preparatu AGS 7. Przykryć plastikową folią, aby zapobiec wyschnięciu. Na powierzchniach szczególnie chłonnych, jeśli zachodzi potrzeba, pozostawić preparat odpowiednio dłużej. Okres bezpośredniego oddziaływania może się wahać od 4 godzin do kilku dni. Spłukać ciepłą wodą pod ciśnieniem, dostosowując ciśnienie odpowiednio do powierzchni. Czynność należy powtórzyć, jeśli „cienie” nie zostały całkowicie usunięte.

**UWAGA! Nie mieszać z kwasami.
Mogą powstawać toksyczne gazy.**

Dozowanie:

Stosować jako koncentrat.

Zużycie:

Okolo 1,0 litr/m².

Dane techniczne:

- Dostarczany w 5-cio litrowym niebieskim plastikowym pojemniku
- Beżowa masa
- Ciężar właściwy: 1,10 kg / litr
- Zapach chloru
- pH koncentratu ok. 14
- Zawiera: Podchloryn sodu

Osobiste wyposażenie ochronne:

Używać odzieży ochronnej, okularów ochronnych i rękawic ochronnych.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, chronić przed mrozem.

Okres trwałości:

Okolo 3-6 miesięcy w nie otwartym opakowaniu.

Oznakowanie:



Drażniący

W połączeniu z kwasami może powstawać toksyczny gaz. Drażniący dla oczu i skóry.

Według klasyfikacji ADR nie jest materiałem niebezpiecznym.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących postępowania z produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB nie może udzielać żadnej gwarancji względem osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.
Nowelizowano w dniu **2008-11-19**

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE 754 50 UPPSALA | Szwecja Faks: +46 18-69 66 27
email: info@trion.se