

autorzowany partner:

Trion Tensid


AGS - specjalistyczne środki do usuwania graffiti | ochrona przed graffiti

TCS - przemysłowe środki czyszczące

BPS - specjalistyczne środki do czyszczenia elewacji i hydrofobizacji

Alron - dezodoracja | specjalne środki czyszczące | zamgławiacze ULV i termiczne

ELSEA - odkurzacze przemysłowe i specjalistyczne | urządzenia do czyszczenia parą



TCS FBM 90

ART. NR 1812 | ZMYWACZ DO FARB

Środek do usuwania farb na bazie epoksydów i różnych rodzajów farb, w postaci wielu warstw na powierzchni. FBM 90 może być używany do usuwania farby, gdy przedmioty są zanurzone w wannie. FBM 90 rozpuszcza również alкиды, akryle, aminy, lakiery celulozowe, fenol, poliocetan winylu, uretan, lakiery dwuskładnikowe.

Instrukcja aplikacji

Na małych powierzchniach użyć pędzla lub czystej szmatki. Większe przedmioty zanurza się w wannie. Zastosować ogrzewanie 50-60°C. Czas usuwania zależy od grubości farby (15 minut - 48 godzin). Mieszanie lub ultradźwięki skracają czas usuwania. Po oczyszczeniu detale spłukuje się wodą.

Uwaga! FBM 90 może uszkodzić niektóre plastikowe elementy i gumowe uszczelki. Użyć uszczelki Viton lub EPDM.

Dozowanie

FBM 90 jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.

Dane techniczne

- Żółtawa ciecz
- Opakowanie: kanistry plastikowe 5 lub 25 litrów
- Gęstość: 0,99 kg / litr
- Słaby zapach
- Temperatura zapłonu > 90°C
- Zawiera n-butylopirolidon, glikol dipropylenowy, eter monometylowy

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

Okres trwałości

Okolo 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Środki ostrożności

Podczas kontaktu z produktem należy używać rękawic ochronnych i okularów. W pomieszczeniu wymagana jest dobra wentylacja.

Oznakowanie: UWAGA



Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu.

Nie klasyfikowany jako towar niebezpieczny w myśl ADR lub IMDG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz MSDS.